

Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Podvozek



ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM¹⁾

31000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 23000 kg

GCM²⁾

44000 kg

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Světlomety LED Skylight
06244 Kabina Sleeper High Cab	00949 LED Skylight př. Sv.LED stř., přípr.
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	06629 Dva výstražné majáky
01226 Uložení kabiny vzduchové	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03358 Vnější sluneční clona	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
03922 Mlhová světla vpředu	07343 Boční okno dveří spolujezdce
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	01362 DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

00008 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	00097 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab
02662 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab	00020 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab
00082 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab	

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	02117 Třetí sedačka
02355 Kojený volant	02837 Stolek na palubní desce
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
09541 Sedadlo řidiče s područkami	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat (ACC) s FCW; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681 Příprava pro Maut	08023 Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Prediktivní tempomat Lite
09908 Tempomat	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Bez ovládání stability vozidla; Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
---	---

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zadní 13,00 + 13,00 t; Zadní: 34,00 t, vzduchové odpružení, HR1670T; Zatížení vlečené nápravy 8,0 t; Zvedací zařízení.

Optional

06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	02788 Zadní náprava SR1360T
06095 Zatížení přední nápravy 10,00 t	08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1 600 ot/min. Maximální točivý moment 1 950 Nm při 900–1 125 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12st. převod. TraXon 12TX2610 OD, poměr 12,92-0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,46.

Optional

07110 Eko. výkonnost	09637 Převodovka s přímým záběrem
02313 Převodovka s přímým záběrem	09638 Provoz v terénu
01514 Výzva k pohybu	01498 Terénní aplikace s funkcí Rock-free
07101 Standardní přeprava, verze Lite	03720 Bez ASR

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu, zadní tandemová náprava vybavená bubnovými brzdami. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS..

Optional

09921	Motorová brzda MX	01497	Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním
02715	Retardér ZF	06127	Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami
01572	Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy		

PODVOZEK

Rozvor 4,55 m / zadní převis 1,20 m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

16157	Palivové nádrže, materiál a velikosti	03323	Zadní světlo s diodami LED
-------	---------------------------------------	-------	----------------------------

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

07033	Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7	08027	Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0
07034	Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0	04659	Kabel EBS přívěsu
08026	Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0		

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

02729	Aplikační konektor Plug & Play	09421	Přídavná rezervní kabeláž
-------	--------------------------------	-------	---------------------------

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148	Typy a umístění PTO
-------	---------------------

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 130 A, akumulátory 2x 140 Ah..

Optional

08775	Alternátor 150 A	07671	Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C
08797	Baterie 2 x 175 Ah	06440	Akumulátory 2x 230 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 42 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2.

Optional

00200	S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2	07279	S hnací soust. souv. max. CHJS 60000 kg, třída 2
00209	S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3	00818	S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3
03675	S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3	00157	S hnací soust. souv. max. CHJS 61 000 kg, třída 2
00778	S hnací soust. souv. max. CHJS 58 000 kg, třída 2		

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

02260	Přídavná izolace kabiny	06614	Protiprachový kryt
03648	Podtlakové sání vzduchu vysoké	06620	Protiprachový kryt + síť proti hmyzu

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 200 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311	Prodloužený interval servisu
-------	------------------------------

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

07569	Zvedák
-------	--------

STUPEŇ VÝBAVY

Optional

17448	Balíček Safety	17595	Balíček Executive Pack XD/XF
-------	----------------	-------	------------------------------

FAW 8X4 Podvozek



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁽⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	4,05	1,20	4867	5137	10004	3133	17863	20995	0,50	0,07	2,01	6,88	6,88	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4890	5183	10073	3110	17816	20927	0,50	0,07	2,01	7,31	7,31	9,14	1,03	1,02	14,79	16,20
	4,55	1,20	4948	5262	10210	3052	17738	20790	0,50	0,07	2,01	7,76	7,76	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	4970	5311	10282	3030	17689	20718	0,50	0,07	2,01	8,38	8,38	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5029	5389	10418	2971	17611	20582	0,50	0,07	2,01	9,51	9,51	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	4,05	1,20	4969	5140	10109	3031	17860	20891	0,83	0,07	2,01	6,26	6,26	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4992	5186	10178	3008	17814	20822	0,83	0,07	2,01	6,70	6,70	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5050	5264	10315	2950	17735	20685	0,83	0,07	2,01	7,15	7,15	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	5073	5314	10386	2927	17686	20613	0,83	0,07	2,01	7,76	7,76	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5131	5391	10522	2869	17609	20477	0,83	0,07	2,01	8,91	8,91	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	4,05	1,20	5000	5139	10139	3000	17860	20860	0,83	0,07	2,49	6,27	6,27	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	5023	5185	10208	2977	17814	20792	0,83	0,07	2,49	6,70	6,70	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5081	5264	10345	2919	17736	20655	0,83	0,07	2,49	7,16	7,16	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	5103	5313	10416	2897	17686	20583	0,83	0,07	2,49	7,77	7,77	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5162	5391	10553	2838	17609	20447	0,83	0,07	2,49	8,92	8,92	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ⁽¹²⁾ : 1,01	HV ⁽¹³⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ⁽¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	---------------------------	---------------------------	----------	----------	---------------------------

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
Zařízení napájeví se standardní speciifikací pneumatické.
- 4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto poměrů: Pouze polozky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- 5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro veštnu WB. Upravit další previs do vypočítané délky nástavby.
- 6) Prezentování CB je založeno na standardním prívodu vzduchu nebo výfuku.
- 7) Vypočítá délku nástavby podle požadavků zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentování délky nástavby je založeno na rovnoměrné rozložení nákladu a vozidla naloženého na maximální zatížení náprav.

- 8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
- 11) TW = průměr otáčení mezi stenami.
- 12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.